

特性一览

- 量程：750/1250/1500 mm
- 输出信号：电位器0-5K ohm/4-20mA / 0-10V / 0-5V
- 线性度：0,1 %
- 传感器：精密线绕导电塑料混合电位器
- 连接：线缆接出（标准长度1M）/M12接头（选购）
- 防护：IP65
- 寿命：2000000次
- 外壳：阳极氧化铝

技术参数

型号	WEP70-R	WEP70-A1/V1/V2
输出信号	精密电位器0-5K ohm	4-20mA / 0-10V / 0-5V
工作电压	max. 30VDC	12-24V DC
工作温度	-10 ~ +100° C	-10 ~ + 80° C
储存温度	-20 ~ +120° C	-20 ~ + 90° C
传感元件	精密线绕导电塑料混合电位器	
测量行程	750/1250 / 1500mm	
防护等级	IP65	
往复速度	0.5M/秒	

型号说明：WEP70-1500-R-F

WEP70 拉绳位移传感器	-1500 测量范围0-1500mm 可选择：750/1250/1500mm	-R 输出信号：电位器0-5K ohm A1: 4-20mA / V1: 0-10V / V2: 0-5V	-F 长寿命: 500万次 标准: 200万次
------------------	--	---	-------------------------------

