



## Vert-X 37 - 5V / SPI

应用  
农业机械  
建筑机械  
林业机械  
特殊用途车辆

特点  
可靠设计, 不锈钢外壳完全密封  
非接触式测量方法  
很长的寿命  
高精度测量  
适合严苛环境应用  
(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)  
已编程电气角度范围内全分辨率  
和精确

传感器原理		MH-C	MH-C2
电气参数			
测量角度范围 <sup>e</sup>	°	0 ... 360	-
独立线性度	% of meas. range	±0.3	-
最大磁滞	°	0.1	-
分辨率	bit	14	-
最大可重复性	°	0.1	-
快速模式采样率	kHz	2.2	-
慢速模式采样率	kHz	(0.55)	-
快速模式系统传播延迟	µs	400	-
慢速模式系统传播延迟	µs	(600)	-
输出信号最大温度系数	ppm/°K	25	-
MTTFd / MTBF	years	668 / 668	-
供电电压	VDC	5 (±10%)	-
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	14	-
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	(9)	-
输出最小电阻负载	kOhm	-	-
输出最大电容负载	nF	-	-
电源极性反接保护		yes	-
电气连接(s =屏蔽线)		Cable 6pole, s	-
单根线缆横截面	mm <sup>2</sup>	0.56 (AWG20)	-
冗余		yes	-
电气连接冗余(s =屏蔽线)		Cable 10pole, s	-
单根线缆横截面 冗余	mm <sup>2</sup>	0.09 (AWG28)	-
机械特性参数			
机械转角范围	°	360 (continuous)	-
防护等级		IP54 / IP6	-
在特定防护等级的最大起动转矩	Ncm	0.5 / 6	-
最大回转速度	rpm	3000	-
最小寿命	movements	360 Mio.	-
最大允许轴向负载	N	250	-
最大允许径向负载	N	100	-
工作和储存温度	°C	-40 ... +125	-
IEC 68-2-6振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	-
IEC 68-2-27冲击	g	50	-
符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30	-
EN 55022 class B, Emission radiated (230... 1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37	-
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	±4 / ±8	-
EN 61000-4-3, Immission HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	-
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	±1	-
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	±1	-
EN 61000-4-6, Immission HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	-
EN 61000-4-8, Immission magnetic field (50Hz)	A/m	30	-
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	-
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	-



### Vert-X 37 - 5V / SPI

订购代码

输出特性  
正向梯度 CW标准1  
正向梯度 CCW可选2  
冗余, 正向梯度 CW可选3  
冗余, 正向梯度 CCW可选4  
冗余, 交叉信号曲线可选5

输出信号  
SPI  
Standard 8

电气连接  
1标准圆形电缆 10pole  
6可选圆形电缆6pole  
9可选特殊电缆

供电电压  
5VDC  
Standard 2

电缆长度  
02标准1.0m  
06可选3.0m  
10可选5.0m  
99可选特殊长度

Vert-X **3** **7** **2** **2**    **7** **3** **6**    **2** **8** **1**    **6** **0** **2**

电气转角  
36标准电气转角360°  
xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps  
99可选特殊电气转角

传感器原理  
7MH-C

机械特性版本  
3722标准伺服安装 size 13; 10 mm 带槽轴 with D-shape; IP54  
3762标准伺服安装 size 13; 10 mm 带槽轴 with D-shape; IP68  
3799可选特殊外壳 特殊轴

	MH-C	MH-C2
订制轴设计	X	-
订制外壳	X	-
订制电缆	X	-
慢速模式采样率	X	-
开关功能TTL (max. 2)	X	-
特殊特性曲线	-	-
特殊电气转角 范围30° to 360° (咨询工厂)	X	-
电气转角可编程 (软件)	-	-
起始点和终点可设定 (额外线缆)	-	-
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)	-	-
索引点可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)	-	-

可选 (根据客户需求)



**Vert-X 37**

配件 (incl.)  
 3x 固定夹子  
 3x 带槽汽缸盖  
 螺丝 M3x8

